



AR5500M
Inverter



เครื่องปรับอากาศซัมซุง ที่สุดของนวัตกรรมความเย็น รุ่น AR5500M

เทคโนโลยีประหยัดไฟและความทนทาน

- Digital Inverter 8-Pole ให้ความเย็นรวดเร็ว พร้อมประหยัดไฟสูงสุด 68%*
- Single User Mode ปรับระดับการทำความเย็นสำหรับผู้ใช้คนเดียว คุ้มค่า เหนือกว่า
- Triple Protector ป้องกันคอมเพรสเซอร์และแผงวงจรระบบไฟตกและไฟกระชาก และป้องกันสนิมที่แผงคอยล์ร้อน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และชิ้นส่วนอื่นๆ 1 ปี
- DURAFIN™ แผงระบายความร้อนแบบใหม่ ป้องกันการกัดกร่อนและสนิม พร้อมรับประกัน 3 ปี

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

- 3 Care Filter ฟิลเตอร์กรองความสะอาดสูงที่เคลือบสาร Zeomic ยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้**

เทคโนโลยีอัจฉริยะ:

- Auto Evaporator Cleaning Mode ระบบลบเปื้อนแผงทำความเย็น ลดความชื้นและกลิ่นอับ
- 2 Step Cooling สตาร์ทความเย็นได้เร็วตั้งใจแล้วปรับอุณหภูมิให้คงที่ตามคุณต้องการ

ข้อมูลจำเพาะ

	16,900 ฿	19,900 ฿	29,900 ฿	38,900 ฿
ราคาขายปลีก (Retail Price)				
รหัสคอยล์เย็น (Indoor unit)	AR10MYFHBWKNST	AR13MYFHBWKNST	AR18MYFHBWKNST	AR24MYFHBWKNST
รหัสคอยล์ร้อน (Outdoor unit)	AR10MYFHBWKXST	AR13MYFHBWKXST	AR18MYFHBWKXST	AR24MYFHBWKXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Indoor			
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (V.Hz/Ø)	1Ph, 220-240V, 50Hz			
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	780	980	1700	1870
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	4.2	5.8	8	7.9
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity - Btu/h) (STD)	8,500	11,500	17,000	20,500
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate - m ³ / min)	10.00	12.00	15.00	16.00
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult Tur/ Tur/ Hi /Mid /Lo)	1315 / 1245 / 1105 / 965 / 825	1245 / 1175 / 1070 / 965 / 825	1350 / 1280 / 1140 / 1000 / 860	1420 / 1385 / 1245 / 1105 / 965
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto Up-Down			
SEER (Btu/wh)	15.50	15.50	15.50	15.50
ฉลากประหยัดไฟ (EGATT)	5	5	5	5
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	UB9CK1072FEP / Rotary	UB9AK1090FER / Rotary	UB9TK3150FE4 / Rotary	UB9TK3150FE4 / Rotary
กำลังขับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (w)	717	900	1510	1510
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	450	470	700	780
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level- dB) (Max)	41↓/54↓	42↓/54↓	46↓/57↓	49↓/60↓
ขนาดเครื่อง (Dimensions) (W*H*D)				
Indoor: (mm)	820 x 285 x 227	820 x 280 x 227	1065 x 298 x 243	1065 x 298 x 243
Outdoor: (mm)	660 x 475 x 242	720 x 548 x 265	750 x 548 x 285	880 x 648 x 310
ขนาดเครื่อง (Dimensions) (W*H*D)/Include Package				
Indoor/Include Package (mm)	880 x 280 x 363	880 x 280 x 363	1128 x 299 x 378	1128 x 299 x 378
Outdoor/Include Package (mm)	778 x 550 x 331	844 x 622 x 353	913 x 622 x 371	1023 x 739 x 413
น้ำหนัก (Weight) (kg)				
Indoor/Include Package (kg)	9.8	10.6	14.3	13.9
Outdoor/Include Package (kg)	20.8	25.4	29.6	41.0
ชุดต่อสายการทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3
ขนาดท่อ (Dimensions) (W*H*D)	500 x 500 x 70	500 x 500 x 70	500 x 500 x 70	545 x 545 x 75
น้ำหนักท่อสูงสุด (Weight) (g)	1620	1620	1830	2330
ท่อก๊าซ (inch)	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
ท่อของเหลว (inch)	1/4"			
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0			
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - เมตร / m)	15.0	15.0	20.0	30.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - เมตร / m)	7.0	7.0	12.0	15.0

* พลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศซัมซุง รุ่น AR09HCFSTWK กับรุ่น AR09HSSDAWK **พลังงานเมื่อทดสอบที่ประเทศเกาหลี (FTI/KEMTI) และห้องทดสอบที่ประเทศญี่ปุ่น (ITEA) พลังงานทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่ต่างกัน ซึ่งอาจแตกต่างไปตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง